

# Fiche Technique

## Le Rendez-vous des Lumières Médusantes

**Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat,  
elle doit être signée par les deux parties.**

**Veillez parapher toutes les pages**

**Nombre de lignes rayées et mots nuls :**

**Fait en deux exemplaires à :**

**Le:**

**L'Organisateur:**

**Le producteur:**

# Fiche Technique

## « *Les Lumières Médusantes* »

Toutes les clauses énumérées ci-après font partie intégrante du contrat et permettent à la compagnie L'Oeil Osa Gai d'effectuer les représentations dans les meilleures conditions. Toutefois nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours possible de respecter une fiche technique à la lettre. Afin de trouver ensemble les solutions aux problèmes qui pourraient éventuellement se poser, merci de prendre contact avec Emmanuel au 06 83 29 32 77 ou Friedrich au 06 82 07 72 15

### Lieu d'installation :

- **Espace piétonnier** ou tout autre site fermé à la circulation normale des véhicules : Rue piétonne, places, jardins, friche industrielle...
- **Nuisances sonores minimum** : Afin de favoriser l'écoute du chant des méduses, il est impératif d'éviter les manèges, stands, animations...voitures
- **Dimension indicative de l'espace** : Entre 150 et 200 mètres de longueur pour une largeur maximum de 15 mètres : Il est important de prendre en compte le rapport taille des méduses/dimension de l'espace.
- **Mise à disposition d'une cabine régie** : Cabane de chantier ou tout autre lieu, fermant à clef, permettant une bonne visibilité de l'ensemble de l'installation. Prévoir 3 tables et des chaises.
- **Extinction ou gélatinage des sources lumineuses** : Eclairage public et enseignes commerçantes. Un travail d'information et de sensibilisation est à réaliser avant notre venue.

### Accroches aériennes :

- Les méduses sont suspendues à des filins d'acier (4mm) de diamètre.
- Elles pèsent de 15 à 30 Kg
- L'installation se fait à 8,00 mètres de hauteur.
- Les points d'accroches des câbles sont du type décorations de Noël. S'ils sont en nombre insuffisant, il faudra réaliser le complément.
- Tous les points d'accroches des filins sont à valider par l'organisateur avant le début de l'installation.

### Installation électrique :

- Les méduses sont raccordées à **6 gradateurs de 6 circuits**, branchés en 380 volts, 6 ampères par phase, répartis sur toute la longueur du site (Type ADB 6x3KW).
- Les gradateurs devront être hors de portée du public et protégés des éventuelles intempéries.
- La **console à mémoire 48 circuits**, ( type Kantor ADB ) sera installée à la régie, la télécommande DMX partira de la régie et raccordera tous les gradateurs : prévoir un **booster et un spleeter DMX – 300m de DMX (5x50m + 50m en 10m ou 20m) – 2 bouchons DMX**
- Une **armoie électrique**, en plus des gradateurs, sera installée dans la régie avec une alimentation en 220 volts séparée pour le son.
- Les câbles électriques (380 volts, alimentations des méduses et DMX ) seront tous hors de portée du public, et nécessiteront des passages sur les façades environnantes, ou en aérien si l'installation n'est pas dans un environnement urbain.
- **1500m de câble secteur** : 5mx40, 10mx40, 15mx20, 20mx30)
- 4 barquettes IP44 – 4 prises
- 5 biplites IP44

### **Installation sonore :**

- La sonorisation de l'ensemble du site se fait par une ligne 100 volts sur **2 réseaux**. Il faut compter 20 enceintes de 25 watts chacune et 2 amplis de 350 watts. Ces amplis seront installés à la régie.
- Matériel nécessaire :
  - o Une table de mixage préamplifiée de 10 voies minimum (8 voies mono et 2 stéréo)
  - o 4 platines CD auto-cue, auto-pause
  - o 20 enceintes et les 2 amplis de la ligne 100 volts.
  - o 2 retours PS 10, 2 subs avec leurs amplis et le câblage speakon (160 m : 4x10m, 4x30m)
  - o 2 micros voix (SM 58) + 1 micro instrument (SM 57) avec câblage et pieds de micro
  - o 1 Contrôleur numérique type BSS 2 in/6 out
  
  - o 4 Talkies-walkies de qualité professionnelle.

### **Gardiennage – sécurité :**

- Un gardien surveillant l'installation aux heures des repas. Horaires à déterminer en fonction des plannings de montage et de démontage.

### **Hébergement – restauration :**

- Prévoir l'hébergement et la restauration pour 6 personnes, le temps de l'installation : de notre arrivée à notre départ :
- **Catering** : Thé, café, eau, bières, fruits secs, gâteaux, (sandwichs pour 9 personnes en cas de nuits de montage et de démontage).

### **Transports :**

#### **Les personnes et le matériel sont acheminés au frais de l'organisateur.**

- Les méduses sont livrées le premier jour et reprises à la fin du démontage par un semi-remorque d'un volume de 100 m<sup>3</sup>. Elles sont stockées sur deux chariots de 2,59 m de haut, 2,42 m de large, 6,08 m de long. Prévoir un lieu de stockage fermant à clef avec un roulage aisé, sans différence de niveau et proche du lieu d'exploitation. Cet espace sera équipé d'une alimentation 220 v. 16 A. et de quelques rallonges. Ce peut-être une cour, un sous-sol de bâtiment...ou un container.

### **Personnel**

- 1 régisseur d'accueil pour la durée totale de l'installation

Deux personnes disponibles pour les temps de montage et de démontage:

- une personne ayant son permis nacelle (3B) heures de montage et démontage
- une personne "runner" disponible les trois premiers jours et le jour du démontage, permis nacelle bienvenu, qui permettrait à Friedrich de pouvoir être au sol et d'avoir un œil sur l'implantation générale.
  
- 1 technicien son (ou le prestataire concerné) pour le montage, le paramétrage et le réglage de la diffusion sonore et durant les temps de représentation.

### **Fongibles et Divers besoins matériels**

- 4 feuilles de gélatines :
  - . 729 scuba blue
  - . 353 lighter blue
  - . 165 daylight blue
  - . 079 just blue
  
- 20 rouleaux de barnier (advance) – largeur 15mm
  
- 5 rouleaux de barnier (advance) – largeur 30mm
  
- 2 longueurs de polyane noir d'environ 11 mètres (afin de couvrir les portants à méduses lors du montage et du démontage en cas de pluie)
  
- 2 échelles 3 brins
  
- Un manitou pour le chargement et le déchargement des portants à méduses
  
- 2 nacelles type 3B automotrices disposant d'une cage ouverte pour le montage et le démontage (cf planning d'installation à suivre) et une nacelle de permanence pour assurer d'éventuels réglages pendant la période de l'installation (sur demande préalable et en accord avec le régisseur d'accueil).